

GREEN CLIMBER LV500Pro technické parametry

Motor

čtyřválcový diesel s atmosferickým plněním YANMAR
výkon 35,5 kW
objem 2,2 litru
max. kroutící moment 146 Nm
výkonný chladič systém s automatickým čištěním mřížky chladiče
velké těleso chladiče s plochou 0,32 m²
palivová nádrž 38 litrů

Podvozek

NOVÝ kruhový profil rozšiřitelného podvozku
Pryžové pásy s vysokým profilem (lamela 45 mm) – nejpoužívanější typ
konstrukce podvozku zabraňující svlékání pásů – 7 vodících koleček
maximální pojezdová rychlost 8 km/h
svahová dostupnost 60 stupňů - bez dalšího jištění

Ovládání

dálkové ovládání rádiem se záložním ovládáním kabelem, dosah 120 m
systém variabilní pracovní rychlosti – plynulá regulace od 0 km/h po max. rychlost
dálkový start/stop motoru
dálkově řízené otáčky motoru
dálkově řízené spouštění nářadí
dálkově ovládaný boční posuv nářadí 200 mm na obě strany
integrované nabíjení baterie pro napájení během provozu
pohyb vpřed, vzad, vpravo, vlevo ovládání jedním proporcionálním joystickem
zvedání, spouštění, boční posuv pracovního adaptéru druhým proporcionálním joystickem
nastavitelný poměr rychlostí mezi jednotlivými pásy
možnost servisního ovládání pohybu pracovních adaptérů, zvedání, spouštění závěsu,
bočního posuvu, roztahování pásů bez použití ovladače z těla stroje - pro výkon běžné údržby stroje

Hydraulika

výkon pracovního čerpadla 65 l/min. při 300 barech
výkon sekundárního obslužného čerpadla 20 l/min. při 180 barech
uzavřené hydraulické okruhy snižující ztráty a zahřívání oleje
objem nádrže hydraulického oleje 35 l

Rozměry a hmotnost

výška 1 200 mm
délka 2 150 mm
minimální šířka 1 350 /1 740 mm
hmotnost 1 280 kg

The logo for Alfa profi, featuring the word "Alfa" in a bold, orange, sans-serif font above the word "profi" in a similar font, with the "i" having a dot.